Další informace k ADR 2009, Písemné pokyny

Číslo UN:	**3257**
Třída ADR/RID:	**9**
Kód nebezpečnosti:	**99**
Skupina obalu:	**III**

NÁKLAD

Příslušný název zásilky:	KAPALINA SE ZVÝŠENOU TEPLOTOU, N.O.S. při nebo nad 100°C a nižší teplotě vzplanutí (Bitumen).
Název produktu (produktů):	Bitumen
Fyzikální skupenství:	Płyn w normalnej temperaturze użycia / Pevný v teplotě okolí.
Barva:	Hně dá až černá
Vůně (zápach):	Charakteristická
Rozpustnost	Nerozpustný ve vodě

CHARAKTER NEBEZPEČÍ

- Přímý kontakt teplé kapaliny s pokožkou způsobuje vážné popáleniny.
- Přehřátí výrobků může způsobit požár nebo výbuch.
- Kontakt s vodou způsobuje velkou expanzi a riziko „překypení".
- Velká koncentrace zplodin / výparů může způsobit dýchací potíže nebo žalude ční nevolnosti.

OSOBNÍ OCHRANA

- Ochranná přilba s hledím a chráničem krku
- Ochranná jednodílná kombinéza
- Ochranná obuv zakrývající kotníky
- Žáruvzdorné rukavice s dlouhými rukávy chránícími předloktí
- Výstražná vesta pro každého člena pracovní čety
- V prů běhu nakládky a vykládky by všechny části těla měly být zakryté a ochranný štít sklopený!

Dalš í vybavení: Místní nebo národní předpisy mohou vyžadovat užívání dodatečného vybavení.

OBECNÉ ČINNOSTI PROVÁDĚNÉ ŘIDIČEM

- Zastavte motor.
- Nepouž ívejte otevřené zdroje ohně. Nekuřte.
- Označte silnice a varujte ostatní uživatele silnice nebo kolemjdoucí.
- Informujte veřejnost o nebezpe čí a dejte pokyn držet se na návětrné straně.
- Uvědomte co nejdříve policii a hasiče.

DALŠÍ NEBO SPECIÁLNÍ ČINNOSTI PROVÁDĚNÉ ŘIDIČEM

- Podniknout činnosti pouze pokud není ohrožené osobní zdraví.
- Vyhýbat se přímému kontaktu s výrobkem.
- Je-li to možné, zadržte únik látek.
- Vytékající tekutinu posypat pískem / zemí nebo jiným vhodným materiálem.
- Pokud je to možné použít lopatku, smeták a malou nádobu.
- Zamezit únik tekutiny do vodních toků, kanalizace, sklepů a kanalizačních šachet.
- Uvědomit policii v případě úniku tekutiny do vodního toku, kanalizace nebo půdy a rostlinstva.

POŽÁR

Informace pro řidiče v případě požáru:
Nepokoušejte se sami hasit požár, který zachvátil náklad.

Informacje uzupełniające dla służb ratunkowych:
- Uhaste oheň vodní mlhou nebo vodní tříští, práškem, pěnou, netečným plynem, oxidem uhličitým, pískem.
- Nepoužívejte proud vody.
- Uzavřené kontejnery vystavené ohni ochlazujte vodou.

PRVNÍ POMOC

V případě popálení:
- Přemýt popálení studenou vodou aspoň 10 minut.
- Nepokoušejte se odstranit bitumen, ledaže zamezuje přístupu vzduchu.
- Bitumen vytváří sterilní vrstvu a může být odstraňován pouze odborným zdravotním personálem.
- Poraněného ihned poslat k lékaři.
- Dostane-li se se výrobek do očí ihned jej vypláchnout velkým množstvím vody a vyhledat lékařskou pomoc.

Dojde-li k opařeninám na okrajových částech těla:
Přilne-li horký bitumen kolem celé končetiny nebo jiné části těla, musí se změkčit a/nebo rozštěpit, aby se předeško omezení proudění krve během chladnutí materiálu (efekt páskové spony).

Objeví-li se dýchací problémy:
- Přemístěte postiženou osobu bezpečným způsobem z kontaminovaného prostředí na čerstvý zduch.
- Budou-li dýchací problémy pokračovat, zavolejte lékaře.

DALŠÍ INFORMACE

Datum vydání: 2009-04-24 Verze: 1

Nouzový telefon:

PLATÍ POUZE PŘI SILNIČNÍ PŘEPRAVĚ