


BIJKOMENDE INLICHTINGEN BIJ GESCHREVEN ADR 2009 RICHTLIJNEN

UN Nummer: 3257
 ADR/RID klasse : 9
 Gevaarsidentificatienummer : 99
 Verpakkingsgroep : III



LADING

Vervoersnaam: VERWARMDE VLOEISTOF, N.E.G. > 100 °C en onder het vlammpunt (Bitumen).
 Naam van product(en) : Bitumen
 Fysische toestand : Vloeibaar bij normale behandelingstemperatuur / Vaste stof bij omgevingstemperatuur.
 Kleur: Bruin to zwart
 Geur: Karakteristiek
 Oplosbaarheid: Onoplosbaar in water

AARD VAN HET GEVAAR

- Contact met warm produkt veroorzaakt ernstige brandwonden.
- Oververhitting van het product kan leiden tot brand of explosie.
- Contact met water leidt tot hevige uitzetting en een gevaar van "overkoken".
- Hoge concentraties aan dampen kunnen ademhalingsproblemen en misselijkheid veroorzaken.

PERSOONLIJKE BESCHERMING

- Veiligheidshelm met geïntegreerd vizier en nekbescherming
- Eéndelige beschermende overall
- Veiligheidsschoeisel dat de enkel bedekt
- Hittebestendige werkhandschoenen met lange mouwen
- Tijdens belading / lossen moet de huid volledig beschermd zijn en dient het spatscherm neergeklapt te worden !



Bijkomende uitrusting : Lokale of nationale wettelijke voorschriften kunnen aanwezigheid van specifiek bijkomend materiaal vereisen.

ALGEMENE MAATREGELEN DIE CHAUFFEUR MOET NEMEN

- Zet de motor af.
- Geen onbeschermd lichtbronnen. Niet roken.
- Markeer de weg en waarschuw andere weggebruikers of voorbijgangers.
- Informeer omstaanders over het gevaar en geef het advies om voor de wind te blijven
- Stel politie en brandweer zo snel mogelijk in kennis.

BIJKOMENDE EN/OF SPECIALE MAATREGELEN DIE CHAUFFEUR MOET NEMEN

- Neem enkel actie indien je eigen veiligheid gegarandeerd is.
- Vermijd rechtstreeks contact met het produkt.
- Stop lekken indien dit mogelijk is zonder risico.
- Lekkervloeistof absorberen of indijken met zand / aarde of ander geschikt materiaal.
- Indien uitvoerbaar : gebruik schop, bezem, klein opvangrecipiënt.
- Vermijd het binnendringen van vloeistoffen in watervoorzieningen, rioleringen en kelders.
- Verwittig de hulpdiensten indien het product in aanraking is gekomen met watervoorzieningen, riolering of indien grond en vegetatiebesmeurd zijn.

BRAND

Inlichting voor de chauffeur in geval van brand:

Probeer geen brand van de lading te bestrijden.

Inlichting voor veiligheidsdiensten:

- Blus brand met watermist of nevel, droog poeder, schuim, inertgas, koolstofdioxide, zand.
- Gebruik geen waterstraal.
- Afgesloten verpakkingen die zijn blootgesteld aan vuur, koelen metwater.

EERSTE ZORGEN

Bij brandwonden:

- Brandwonden gedurende minstens 10 minuten koelen met koudwater.
- Het bitumen niet verwijderen behalve bij gevaar voor het afsluiten van luchtwegen.
- Het bitumen vormt een luchtdichte steriele laag en mag enkel verwijderd worden door gespecialiseerde medische hulp.
- Onmiddellijk medische hulp inroepen.
- Indien het product in aanraking komt met de ogen, onmiddellijk overvloedig spoelen met water en medische hulp inroepen.

In geval van circumferentiële brandwonden :

Indien een lidmaat of lichaamsdeel volledig omcirkeld wordt door heet bitumen, dan moet het bitumen zacht gemaakt en/of gebroken worden om te vermijden dat de bloedtoevoer wordt gehinderd tijdens het afkoelen (tourniquet effect).

In geval van ademhalingsproblemen :

- Verwijder het slachtoffer van de gecontamineerde zone naar frisselucht in veilige omstandigheden.
- Zoek medische hulp indien ademen moeilijk blijft.

BIJKOMENDE INLICHTINGEN

Datum van uitgave: 2009-04-24

Versie: 1

Telefoon voor noodgevallen :

ALLEEN VAN TOEPASSING VOOR WEGTRANSPORT