

TILLEGGSOPPLYSNINGER TIL ADR 2009 SKRIFTLIGE INSTRUKSJONER

UN-nummer:	3257	99
ADR/RID-klasse:	9	
Fareidentifikasjonsnummer:	99	3257
Forpakningsgruppe:	III	

LAST

Varenavn ved transport (proper shipping name): VÆSKE, HØY TEMPERATUR, N.O.S. ved eller over 100°C og under flammepunktet (Bitumen).

Navn på produkt(er): Bitumen
 Fysisk form: Flytende ved normal handterings temperatur / Fast ved omgivelsestemperatur.
 Farge: Brunsvart
 Lukt: Karakteristisk
 Løselighet: Uløselig i vann

FARENS ART

- Hudkontakt med flytende væske forårsaker alvorlig forbrenning.
- Overopphetning av produktet kan resultere i brann eller eksplosjon.
- Kontakt med vann vil resultere i en eksplosiv ekspansjon av vanddamp, og fare for "overkoking".
- Åndedrettsproblemer eller kvalme kan oppstå ved høye konsentrasjoner av røyk / damp.

PERSONLIG BESKYTTELSE

- Sikkerhetshjelm med integrert heldekkende visir og nakkebeskyttelse
- Udelt kjeledress
- Vernesko som dekker ankelen
- Varmeresistente hansker med lange mansjetter
- Refleksvest for hver enkelt mannskap
- Ved lasting / lossing skal naken hud ikke kunne eksponeres og ansiktsvisiret skal være nede !



Tilleggsutstyr: Lokale eller nasjonale lover og bestemmelser kan kreve at annet sikkerhetsutstyr skal benyttes.

GENERELLE TILTAK SOM SKAL IVERKSETTES AV SJÅFØREN

- Stopp motoren.
- Unngå bruk av åpen flamme. Røyking forbudt.
- Merk veiene og advar andre passerende og brukere av veien.
- Informer publikum om farene og gi råd om å flytte seg motvinds.
- Meld fra til politi og brannvesen raskest mulig.

YTTERLIGERE OG/ELLER SPESIELLE TILTAK SOM SKAL IVERKSETTES AV SJÅFØREN

- Iverksett tiltak kun uten personlig risiko.
- Unngå direkte kontakt med produktet.
- Stopp lekkasje hvis mulig uten risiko.
- Dem opp eller absorber lekkasje av væske med sand / jord eller annet passende materiale.
- Hvis praktisk mulig: bruk skuffe, kost, liten innsamlingscontainer.
- Forhindre produktet i å komme inn i vannavløp, kjellere og arbeidssjakter.
- Hvis produktet har kommet til vannsystemer eller vannavløp, eller er blitt sølt på jordsmonn eller vegetasjon, kontakt Politiet.

BRANN

Informasjon til sjåføren i tilfelle brann:

Forsøk ikke på egen hånd å slukke en brann der lasten er involvert.

Informasjon for beredskapstjenesten:

- Brann slukkes med vanntåke, pulverapparat, skum, inert gass, karbondioksyd, sand.
- Ikke bruk vannstråle.
- Lukkede beholdere som eksponeres for flammer, kjøles ned med vann.

FØRSTEHJELP

I tilfelle forbrenningsskader:

- Hold i kaldt vann i minimum 10 minutter.
- Forsøk ikke å fjerne bitumen unntatt hvis det blokkerer luftveiene.
- Bitumen virker som et sterilt lag og skal kun fjernes av medisinsk personell.
- Transporter skadet person til medisinsk behandling umiddelbart.
- Hvis produktet kommer inn i øyne, vask umiddelbart med store mengder vann og tilkall medisinsk personell.

Ved cirkumferensielle brannskader:

Der varmt bitumen helt omslutter et lem eller en annen del av kroppen, må bitumenet mykes opp og/eller splittes for å forhindre at blodsirkulasjonen stanser under avkjøling (turniké effekt).

I tilfelle av åndedrettsproblemer:

- Under sikre forhold skal personen fjernes fra det forurensede området og fraktes ut i frisk luft.
- Søk medisinsk assistanse dersom pustebesvær fortsetter.

TILLEGGSOPPLYSNINGER

Utstedelsesdato: 2009-04-24 Versjon: 1
 Nødtelefon:

GJELDER BARE VED VEITRANSPORT