

Дополнительные сведения к инструкциям, описанным в ADR 2009

UN номер:	3257	99 3257
ADR/RID Класс:	9	
Иден тификационный номер опасности:	99	
Группа упаковки:	III	

НАГРУЗКА

Соответствующее наименование отгрузки : Жидкость повышенной температуры, N.O.S. (Битум) при температуре 100 °C или выше, но ниже температуры вспышки (Битум).
 наименование продукта (ОВ) : Битум
 Физические свойства : Жидкость при технологической температуре.
 Относительно твердое тело при температуре окружающего воздуха
 Цвет: Коричнево-черный
 Запах: Характерный
 Растворимость: не растворим в воде

ПРИРОДООПАСНОСТИ

- Соприкосновение горячей жидкости с кожей приводит к тяжелым ожогам.
- Перегрев продукта может привести к пожару или взрыву.
- Попадание воды в продукт может привести к его вспениванию и переливу
- Проблемы с дыханием или тошнота могут быть вызваны высокой концентрацией газов/испарений.

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

- Каска с защитным экраном и экранирующим воротом
- Цельный защитный комбинезон
- Специальная обувь, закрывающая лодыжку
- Удлиненные жаростойкие перчатки
- Жилет «флюоресцирующий» для каждого члена экипажа
- Во время погрузки / разгрузки не должно быть открытых частей тела, и защитный экран каски должен быть опущен на лицо!



Дополнительное оборудование: Местные или национальные правила могут содержать требование наличия специального дополнительного оборудования.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ

- Остановить двигатель.
- Никакого открытого огня. Не курить.
- Установить дорожные знаки и предупредить других водителей и лиц, находящихся в опасном секторе.
- Проинформировать людей об опасности и посоветовать им находиться с подветренной стороны.
- Как можно быстрее уведомить полицию и пожарников

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОСОБЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ

- Предпринимать какие-либо действия только в случае отсутствия риска усиления аварии.
- Избегайте прямого контакта с продуктом.
- Остановить утечку, избегая риска
- Ограничить растекание жидкости или засыпать ее, используя песок, грунт или другой подходящий материал
- Использовать, если возможно, совок, щетку, небольшую емкость.
- Не воспрепятствовать попаданию продукта в водоток, канализацию, подпочвы, траншеи.
- Если продукт попал в водоток, канализацию или был пролит на землю или растительность, сообщить об этом в полицию

ПОЖАР

Информация для водителей на случай пожара:

Не пытайтесь бороться с огнем, охватившим груз.

информация для служб безопасности

- Гасить огонь при помощи распылителей воды, сухого порошка, пены, инертного газа, углекислого газа, песка.
- Нельзя использовать струю воды
- При пожаре охлаждайте закрытые контейнеры водой.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

В случае ожогов:

- Охлаждайте обожженное место холодной водой как минимум 10 минут.
- не снимать битум, кроме случаев, когда он блокирует дыхательные пути
- Битум является стерильным слоем и его можно снимать только путем специализированного медицинского вмешательства.
- Немедленно пошлите кого-нибудь за медицинской помощью.
- При попадании продукта в глаза немедленно промойте их большим количеством воды и обратитесь за медицинской помощью.

В случае возникновения ожога, и ожога лица:

В случае ожога в виде жугута: Если горячий битум полностью опоясывает конечность или другую часть тела, необходимо его размягчить или расплести, чтобы предотвратить прекращение циркуляции крови после охлаждения битума.

В случае возникновения проблем с дыханием:

- Соблюдая меры безопасности, переместить пострадавшего из загрязненной зоны на свежий воздух.
- Если дыхание остается затрудненным, обратитесь за медицинской помощью.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата выпуска: 2009-04-24 Версия: 1
 Телефон аварийной службы:

ПРИМЕНИМО ТОЛЬКО ДЛЯ ДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА