


## TILLÄGGSINFORMATION FÖR ADR 2009 SKRIFTLIGA INSTRUKTIONER

UN - nummer: 3257  
 ADR/RID-klass: 9  
 Farlighetsnummer: 99  
 Förpackningsgrupp: III



### LAST

Officiell transportbenämning: VÄTSKA, FÖRHÖJD TEMPERATUR, N.O.S. (Bitumen)  
 Namnet på produkten eller produkterna: Bitumen  
 Fysikaliskt tillstånd: Flytande vid normal hanteringstemperatur.  
 Fast vid omgivningstemperatur.  
 Färg: Brun till svart  
 Lukt: Karaktäristisk.  
 Löslighet: Olöslig i vatten

### FARANS ART

- Bitumen transporteras vid förhöjd temperatur vilket medför risk för brännskada.
- Överhettning av produkt kan orsaka brand eller explosion.
- Kontakt med vatten medför en kraftig ångbildning med påföljande risk att produkten stänker eller "kokar över".
- Andningsbesvär eller illamående kan orsakas av höga koncentrationen av rök / ångor.

### PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING

- Skyddshjälm med heltäckande visir och nackskydd
- Heltäckande skyddsoverall
- Säkerhetsskor som täcker vristen
- Värmbeständiga handskar med långa skaft
- Under lastning / lossning skall ingen bar hud exponeras och visiretskall vara nedfällt !



**Extrautrustning:** I lokala eller nationella föreskrifter kan speciell utrustning krävas..

### FÖRARENS ALLMÄNNA ÅTGÄRDER

- Stäng av motorn.
- Förbud mot öppen låga. Förbud mot rökning.
- Markera riskområdet och varna andra vägtrafikanter och förbipasserande.
- Informera allmänheten om farorna och ge råd att uppehålla sig på vindsidan.
- Larma polis och räddningstjänst så fort som möjligt.

### YTTERLIGARE OCH/ELLER SÄRSKILDA ÅTGÄRDER AV FÖRAREN

- Agera endast när det kan ske utan risk för personskada.
- Undvik direkt kontakt med produkten.
- Om det kan ske riskfritt försök stoppa läckor.
- Samla upp läckande vätska med sand / jord eller annat passande material.
- Om det är praktiskt : använd spade, borste, litet uppsamlingskärl.
- Hindra produkten från att rinna ner i vattendrag, avloppsbrunnar, källare eller arbetsgröpar.
- Om produkten runnit ner i vattendrag, avloppsbrunnar eller i naturen informera polisen.

### BRAND

#### Anvisningar för föraren vid brand eller brandfara:

Försök inte ingripa vid brand i lasten

#### Information till räddningspersonal:

- Släck brand med vattendimma eller spray, pulver, skum, inert gas, kolsyra, sand.
- Använd inte vattenstråle.
- Slutna behållare i närheten av brand bör kylas med vatten.

### FÖRSTA HJÄLPEN

#### Vid brännskador:

- Spola med kallt vatten i minst 10 minuter.
- Försök inte avlägsna bitumen om det inte blockerar andningsväg.
- Bitumen verkar som ett lufttätt och sterilt skydd över brännskadan och skall endast avlägsnas av sjukvårdspersonal.
- Skicka omedelbart personen till läkarvård.
- Om produkten kommer i ögonen, spola omedelbart med riktligt medvatten och uppsök läkarvård.

#### Vid circumferentiala brännskador:

Där varmt bitumen helt och hållet omsluter en lem eller annan del av kroppen, måste bitumenet mjukas upp och/eller sönderdelas för att förhindra blodstockning.

#### I fall med andningsproblem:

- Under säkra förhållanden flytta person från kontaminerat område till frisk luft.
- Sök läkarhjälp om andningsbesvär kvarstår.

### YTTERLIGARE INFORMATION

Utgivningsdatum: 2009-04-24

Version: 1

Nödtelefonnummer :

**GÄLLER ENDAST UNDER VÄGTRANSPORT**